



标记	修改内容	日期	版本	设计者
①	变更发行	2013.12.19	B00	林福述
②				
③				

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
F	弹簧	1	SUS301	整体清洗	银白色	
E	盖板	1	C5191R	整体镀银	银白色	
D	簧片	1	QBe2	接触单面镀银	接触面银白色	
C	桃心	1	高温尼龙	/	白色	
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色	

项目	标准	备注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE
电气性能	额定电流 Rated Current: 50mA MAX 额定电压 Rated voltage: DC 12V 接触电阻 Contact resistance: ≤70mΩ 绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ	.X ±0.3	.X' ±5'
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min 操作力度 Operating force: 180±50gf 机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min 操作行程 Operation Stroke: 1.5±0.2mm	.XX ±0.1	.XX' ±2'
	环境温度 Temperature Range: -30°C ~ +85°C	.XXX ±0.05	.XXX ±1'
		客户图 (Customer Drawing)	

单位: mm	产品系列: 微型拨动开关	比例 1:1 设计
材料: XXXXXXX	成品料号: MS-12D01	
热处理: 00-00°	零件名: XXXXXXX	视图 (VIEW)
数量: 800PCS	零件号: 00-00	图纸 (SIZE) A4 校对 (CHKD)
图号: (DRAWING NO)		页数 (PAGE) 00-00 版本 (REV) B00 核准 (APPD)

东莞市迪松电子科技有限公司